

















Load wheels • Laufräder B-1200 serie • Serie B-1200

Load capacity till 1200kg • Tragfähigkeit bis 1200kg
Tread width 40<>80mm • Radbreite 40<>80mm



Wheel cast iron centre with elastic, firmly bonded tyre in VULKOLLAN® 92° Shore A: colour light brown, extremely wear-resistant, high load capacity - on precision ball bearings. Mounted in a heavy duty pressed steel castor with double ball race: zinc-plated, sealed, shock resistant - types: swivel, swivel+brake, fixed.

Rad Grauguß-Radkörper mit elastischem, fest aufgelegtem Laufbelag in VULKOLLAN® 92° Shore A: Farbe hellbraun, sehr abriebfest, hohe Tragfähigkeit - mit Präzisionskugellagern. Montiert in einem stahlgepreßten Schwerlastgehäuse mit zweireihigem Kugelkranz: glanzverzinkt, abgedichtet, stoßfest - Typen: Lenk, Lenk+Feststeller, Bock.

         											
VK BK 125 UKN	VK BK 125 UKNR	VK BK 125 UVN	125	50	140x110	105x80	12	45		178	550
VK BK 150 UKN	VK BK 150 UKNR	VK BK 150 UVN	150	50	140x110	105x80	12	52		206	700
VK BK 200 UKN	VK BK 200 UKNR	VK BK 200 UVN	200	50	140x110	105x80	12	58		253	1000
VK EK 200 060 UKN	VK EK 200 060 UKNR	VK EK 200 060 UVN	200	60	140x110	105x80	12	58		242	1000
VK BK 250 UKP	VK BK 250 UKPR	VK BK 250 UVP	250	50	200x160	160x120	14	85		325	1100
VK EK 250 060 UKP	VK EK 250 060 UKPR	VK EK 250 060 UVP	250	60	200x160	160x120	14	85		325	1200



Vulkoprin nv • Herderstraat 4 • Tielt-8700-BE • T. + 32 (0)51 403 806 • info@vulkoprin.be • www.vulkoprin.be
Vulkoprin-Deutschland GmbH & Co. KG • Uphäuser Weg 91 • D 32429 Minden • Tel.: + 49 (0) 571 828 870 • info@vulkoprin.de • www.vulkoprin.de



EXCLUSIVELY DISTRIBUTED IN NORTH AMERICA BY:

Acorn Industrial Products Co. - 800-523-5474 - AcornIndustrialProducts.com - King of Prussia, PA 19406

Load wheels • Laufräder B-2700 serie • Serie B-2700

Load capacity till 2.700kg • Tragfähigkeit bis 2.700kg
Tread width 40<>80mm • Radbreite 40<>80mm



Wheel cast iron centre with elastic, firmly bonded tyre in VULKOLLAN® 92° Shore A: colour light brown, extremely wear-resistant, high load capacity - on precision ball bearings. Mounted in a heavy duty steel welded castor with double ball race: hammer grey lacquered, sealed, shock resistant - types: swivel, swivel+brake, fixed.

Rad Grauguß-Radkörper mit elastischem, fest aufgegossem Laufbelag in VULKOLLAN® 92° Shore A: Farbe hellbraun, sehr abriebfest, hohe Tragfähigkeit - mit Präzisionskugellagern. Montiert in einem stahlgeschweißten Schwerlastgehäuse mit zweireihigem Kugelkranz: grau Hammerschlag lackiert, abgedichtet, stoßfest - Typen: Lenk, Lenk+Feststeller, Bock.

VK BK 100 MMG	VK BK 100 MMGM	VK BK 100 MVG	100	50	130x130	105x105	10	45		144	400
VK BK 125 MMF	VK BK 125 MMFM	VK BK 125 MVF	125	40	110x110	90x90	8	45		153	350
VK BK 125 MMG	VK BK 125 MMGM	VK BK 125 MVG	125	40	130x130	105x105	10	45		156	400
VK BK 125 050 MMG	VK BK 125 050 MMGM	VK BK 125 050 MVG	125	50	130x130	105x105	10	45		168	550
VK BK 150 MMG	VK BK 150 MMGM	VK BK 150 MVG	150	50	130x130	105x105	10	45		181	700
VK BK 150 MMH	VK BK 150 MMHM	VK BK 150 MVH	150	50	150x150	125x125	10	45		188	700
VK BK 200 MMG	VK BK 200 MMGM	VK BK 200 MVG	200	50	130x130	105x105	10	65		239	750
VK BK 200 MMH	VK BK 200 MMHM	VK BK 200 MVH	200	50	150x150	125x125	10	65		241	1000
VK BK 200 MMI	VK BK 200 MMIM	VK BK 200 MVI	200	80	180x180	145x145	10	65		270	1400
VK BK 250 MMH	VK BK 250 MMHM	VK BK 250 MVH	250	50	150x150	125x125	10	50		292	1000
VK BK 250 MMI	VK BK 250 MMIM	VK BK 250 MVI	250	80	180x180	145x145	12	75		321	1400
VK EK 300 MMH	VK EK 300 MMHM	VK EK 300 MVH	300	50	150x150	125x125	10	60		348	900
VK EK 300 MNI	VK EK 300 MNIM	VK EK 300 MVI	300	50	180x180	145x145	12	75		366	1200
VK EK 300 MNJ	VK EK 300 MNJM	VK EK 300 MVJ	300	80	180x180	145x145	16	75		386	2000
VK EK 400 MTK	VK EK 400 MTKM	VK EK 400 MVK	400	80	210x210	165x165	20	75		505	2700



Vulkoprin nv • Herderstraat 4 • Tielt-8700-BE • T. + 32 (0)51 403 806 • info@vulkoprin.be • www.vulkoprin.be
Vulkoprin-Deutschland GmbH & Co. KG • Uphauer Weg 91 • D 32429 Minden • Tel.: + 49 (0) 571 828 870 • info@vulkoprin.de • www.vulkoprin.de



EXCLUSIVELY DISTRIBUTED IN NORTH AMERICA BY:

Acorn Industrial Products Co. - 800-523-5474 - AcornIndustrialProducts.com - King of Prussia, PA 19406

Load wheels • Laufräder H serie • Serie H

Load capacity till 3.000kg • Tragfähigkeit bis 3.000kg
Tread width 80mm • Radbreite 80mm



Wheel cast iron centre with elastic, firmly bonded tyre in VULKOLLAN® 92° Shore A: colour light brown, extremely wear-resistant, high load capacity - on precision ball bearings. Mounted in a heavy duty steel welded castor with double ball race: hammer grey lacquered, sealed, shock resistant - types: swivel, swivel+brake, fixed.

Rad Grauguß-Radkörper mit elastischem, fest aufgeggessenem Laufbelag in VULKOLLAN® 92° Shore A: Farbe hellbraun, sehr abriebfest, hohe Tragfähigkeit - mit Präzisionskugellagern. Montiert in einem stahlgeschweißten Schwerlastgehäuse mit zweireihigem Kugelkranz: grau Hammerschlag lackiert, abgedichtet, stoßfest - Typen: Lenk, Lenk+Feststeller, Bock.

VK HK 150 MMI	VK HK 150 MMIM	VK HK 150 MVI	150	80	180x180	145x145	12	65		212	1000
VK HK 160 MMI	VK HK 160 MMIM	VK HK 160 MVI	160	80	180x180	145x145	12	65		250	1050
VK HK 200 MMI	VK HK 200 MMIM	VK HK 200 MVI	200	80	180x180	145x145	12	65		270	1300
VK HK 250 MMI	VK HK 250 MMIM	VK HK 250 MVI	250	80	180x180	145x145	12	75		321	1400
VK HK 300 MNJ	VK HK 300 MNJM	VK HK 300 MVJ	300	80	180x180	145x145	16	75		386	1900
VK HK 350 MTJ	VK HK 350 MTJM	VK HK 350 MVJ	350	80	180x180	145x145	16	75		440	2100
VK HK 400 MTK	VK HK 400 MTKM	VK HK 400 MVK	400	80	210x210	165x165	20	75		505	2500
VK HK 450 MTK	VK HK 450 MTKM	VK HK 450 MVK	450	80	210x210	165x165	20	75		555	2700
VK HK 500 MTK	VK HK 500 MTKM	VK HK 500 MVK	500	80	210x210	165x165	20	75		605	3000



Vulkoprin nv • Herderstraat 4 • Tielt-8700-BE • T. + 32 (0)51 403 806 • info@vulkoprin.be • www.vulkoprin.be
Vulkoprin-Deutschland GmbH & Co. KG • Uphausser Weg 91 • D 32429 Minden • Tel.: + 49 (0) 571 828 870 • info@vulkoprin.de • www.vulkoprin.de



EXCLUSIVELY DISTRIBUTED IN NORTH AMERICA BY:

Acorn Industrial Products Co. - 800-523-5474 - AcornIndustrialProducts.com - King of Prussia, PA 19406