

Load wheels • Laufräder B serie • Serie B

Load capacity till 1.400kg • Tragfähigkeit bis 1.400kg
Tread width 40<>80mm • Radbreite 40<>80mm



Wheel cast iron centre with elastic, firmly bonded tyre in VULKOLLAN® 92° Shore A: colour light brown, extremely wear-resistant, high load capacity - on precision ball bearings.



Rad Grauguß-Radkörper mit elastischem, fest aufgegossenem Laufbelag in VULKOLLAN® 92° Shore A: Farbe hellbraun, sehr abriebfest, hohe Tragfähigkeit - mit Präzisionskugellagern.

| | | | | | | | | | GG/SG | |
|-------------------|--|-----|----|----|----|--|----|----|-------|-------|
| VK BK 100 050 020 | | 100 | 50 | 20 | 50 | | 48 | 76 | GG | 450 |
| VK BK 100 050 025 | | 100 | 50 | 25 | 50 | | 48 | 76 | GG | 450 |
| VK BK 125 040 015 | | 125 | 40 | 15 | 45 | | 43 | 57 | GG | 450 |
| VK BK 125 040 020 | | 125 | 40 | 20 | 45 | | 43 | 57 | GG | 450 |
| VK BK 125 040 025 | | 125 | 40 | 25 | 45 | | 43 | 57 | GG | 450 |
| VK BK 125 050 020 | | 125 | 50 | 20 | 50 | | 48 | 57 | GG | 550 |
| VK BK 125 050 025 | | 125 | 50 | 25 | 50 | | 48 | 57 | GG | 550 |
| VK BK 150 050 020 | | 150 | 50 | 20 | 50 | | 48 | 67 | GG | 700 |
| VK BK 150 050 025 | | 150 | 50 | 25 | 50 | | 48 | 67 | GG | 700 |
| VK BK 200 050 020 | | 200 | 50 | 20 | 60 | | 58 | 78 | GG | 1.000 |
| VK BK 200 050 025 | | 200 | 50 | 25 | 60 | | 58 | 78 | GG | 1.000 |
| VK BK 200 050 030 | | 200 | 50 | 30 | 60 | | 58 | 78 | GG | 1.000 |
| VK BK 200 080 025 | | 200 | 80 | 25 | 80 | | 78 | 78 | GG | 1.400 |
| VK BK 200 080 030 | | 200 | 80 | 30 | 80 | | 78 | 78 | GG | 1.400 |
| VK BK 200 080 035 | | 200 | 80 | 35 | 80 | | 78 | 78 | GG | 1.400 |
| VK BK 250 050 020 | | 250 | 50 | 20 | 60 | | 58 | 83 | GG | 1.100 |
| VK BK 250 050 025 | | 250 | 50 | 25 | 60 | | 58 | 83 | GG | 1.100 |
| VK BK 250 050 030 | | 250 | 50 | 30 | 60 | | 58 | 83 | GG | 1.100 |
| VK BK 250 080 030 | | 250 | 80 | 30 | 80 | | 78 | 91 | GG | 1.800 |
| VK BK 250 080 035 | | 250 | 80 | 35 | 80 | | 78 | 91 | GG | 1.800 |
| VK BK 250 080 040 | | 250 | 80 | 40 | 80 | | 78 | 91 | GG | 1.800 |



Vulkoprin nv • Herderstraat 4 • Tielt-8700-BE • T. + 32 (0)51 403 806 • info@vulkoprin.be • www.vulkoprin.be
Vulkoprin-Deutschland GmbH & Co. KG • Uphauer Weg 91 • D 32429 Minden • Tel.: + 49 (0) 571 828 870 • info@vulkoprin.de • www.vulkoprin.de

EXCLUSIVELY DISTRIBUTED IN NORTH AMERICA BY:



Acorn Industrial Products Co. - 800-523-5474 - AcornIndustrialProducts.com - King of Prussia, PA 19406

Load wheels • Laufräder E serie • Serie E

Load capacity till 500kg • Tragfähigkeit bis 500kg
Tread width 40<>50mm • Radbreite 40<>50mm



Wheel cast iron centre with elastic, firmly bonded tyre in VULKOLLAN® 92° Shore A: colour light brown, extremely wear-resistant, high load capacity - on precision ball bearings.



Rad Grauguß-Radkörper mit elastischem, fest aufgegossem Laufbelag in VULKOLLAN® 92° Shore A: Farbe hellbraun, sehr abriebfest, hohe Tragfähigkeit - mit Präzisionskugellagern.

| VK EK 100 040 015 | 100 | 40 | 15 | 45 | •• | 45 | 49 | GG | 350 |
|-------------------|-----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| VK EK 125 040 015 | 125 | 40 | 15 | 45 | •• | 45 | 49 | GG | 450 |
| VK EK 150 050 020 | 150 | 50 | 20 | 60 | •• | 60 | 68 | GG | 700 |
| VK EK 150 050 025 | 150 | 50 | 25 | 60 | •• | 60 | 68 | GG | 700 |
| VK EK 150 060 025 | 150 | 60 | 25 | 60 | •• | 60 | 83 | GG | 800 |
| VK EK 150 060 030 | 150 | 60 | 30 | 60 | •• | 60 | 83 | GG | 800 |
| VK EK 160 080 025 | 160 | 80 | 25 | 90 | •• | 90 | 82 | GG | 1.150 |
| VK EK 160 080 030 | 160 | 80 | 30 | 90 | •• | 90 | 82 | GG | 1.150 |
| VK EK 200 050 020 | 200 | 50 | 20 | 60 | •• | 60 | 71 | GG | 1.000 |
| VK EK 200 050 025 | 200 | 50 | 25 | 60 | •• | 60 | 71 | GG | 1.000 |
| VK EK 200 060 025 | 200 | 60 | 25 | 60 | •• | 60 | 83 | GG | 1.200 |
| VK EK 200 060 030 | 200 | 60 | 30 | 60 | •• | 60 | 83 | GG | 1.200 |



Vulkoprin nv • Herderstraat 4 • Tielt-8700-BE • T. + 32 (0)51 403 806 • info@vulkoprin.be • www.vulkoprin.be
Vulkoprin-Deutschland GmbH & Co. KG • Uphauer Weg 91 • D 32429 Minden • Tel.: + 49 (0) 571 828 870 • info@vulkoprin.de • www.vulkoprin.de



EXCLUSIVELY DISTRIBUTED IN NORTH AMERICA BY:

Acorn Industrial Products Co. - 800-523-5474 - AcornIndustrialProducts.com - King of Prussia, PA 19406

Load wheels • Laufräder H serie • Serie H

Load capacity till 3.000kg • Tragfähigkeit bis 3.000kg
Tread width 80mm • Radbreite 80mm



Wheel cast iron centre with elastic, firmly bonded tyre in VULKOLLAN® 92° Shore A: colour light brown, extremely wear-resistant, high load capacity - on precision ball bearings.



Rad Grauguß-Radkörper mit elastischem, fest aufgegossenem Laufbelag in VULKOLLAN® 92° Shore A: Farbe hellbraun, sehr abriebfest, hohe Tragfähigkeit - mit Präzisionskugellagern.

| VK HK 150 080 025 | 150 | 80 | 25 | 80 | •• | 78 | 95 | GG | 1.000 | |
|-------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|----|-------|--|
| VK HK 150 080 030 | 150 | 80 | 30 | 80 | •• | 78 | 95 | GG | 1.000 | |
| VK HK 150 080 035 | 150 | 80 | 35 | 80 | •• | 78 | 95 | GG | 1.000 | |
| VK HK 160 080 025 | 160 | 80 | 25 | 80 | •• | 78 | 95 | GG | 1.050 | |
| VK HK 160 080 030 | 160 | 80 | 30 | 80 | •• | 78 | 95 | GG | 1.050 | |
| VK HK 160 080 035 | 160 | 80 | 35 | 80 | •• | 78 | 95 | GG | 1.050 | |
| VK HK 200 080 025 | 200 | 80 | 25 | 80 | •• | 78 | 85 | GG | 1.300 | |
| VK HK 200 080 030 | 200 | 80 | 30 | 80 | •• | 78 | 85 | GG | 1.300 | |
| VK HK 200 080 035 | 200 | 80 | 35 | 80 | •• | 78 | 85 | GG | 1.300 | |
| VK HK 250 080 025 | 250 | 80 | 25 | 80 | •• | 78 | 90 | GG | 1.650 | |
| VK HK 250 080 030 | 250 | 80 | 30 | 80 | •• | 78 | 90 | GG | 1.650 | |
| VK HK 250 080 035 | 250 | 80 | 35 | 80 | •• | 78 | 90 | GG | 1.650 | |
| VK HK 250 080 040 | 250 | 80 | 40 | 80 | •• | 78 | 90 | GG | 1.650 | |
| VK HK 300 080 030 | 300 | 80 | 30 | 80 | •• | 78 | 96 | GG | 1.900 | |
| VK HK 300 080 035 | 300 | 80 | 35 | 80 | •• | 78 | 96 | GG | 1.900 | |
| VK HK 300 080 040 | 300 | 80 | 40 | 80 | •• | 78 | 96 | GG | 1.900 | |
| VK HK 350 080 035 | 350 | 80 | 30 | 80 | •• | 78 | 110 | GG | 2.100 | |
| VK HK 350 080 040 | 350 | 80 | 40 | 80 | •• | 78 | 110 | GG | 2.100 | |
| VK HK 400 080 035 | 400 | 80 | 35 | 80 | •• | 78 | 105 | GG | 2.500 | |
| VK HK 400 080 040 | 400 | 80 | 40 | 80 | •• | 78 | 105 | GG | 2.500 | |
| VK HK 450 080 040 | 450 | 80 | 40 | 80 | •• | 78 | 140 | GG | 2.700 | |
| VK HK 450 080 050 | 450 | 80 | 50 | 80 | •• | 78 | 140 | GG | 2.700 | |
| VK HK 500 080 040 | 500 | 80 | 40 | 80 | •• | 78 | 150 | GG | 3.000 | |
| VK HK 500 080 050 | 500 | 80 | 50 | 80 | •• | 78 | 150 | GG | 3.000 | |



Vulkoprin nv • Herderstraat 4 • Tielt-8700-BE • T. + 32 (0)51 403 806 • info@vulkoprin.be • www.vulkoprin.be
Vulkoprin-Deutschland GmbH & Co. KG • Uphauer Weg 91 • D 32429 Minden • Tel.: + 49 (0) 571 828 870 • info@vulkoprin.de • www.vulkoprin.de

EXCLUSIVELY DISTRIBUTED IN NORTH AMERICA BY:



Acorn Industrial Products Co. - 800-523-5474 - AcornIndustrialProducts.com - King of Prussia, PA 19406

Load wheels • Laufräder L serie • Serie L

Load capacity till 1.200kg • Tragfähigkeit bis 1.200kg
Tread width 30<>50mm • Radbreite 30<>50mm



Wheel cast iron centre with elastic, firmly bonded tyre in VULKOLLAN® 92° Shore A: colour light brown, extremely wear-resistant, high load capacity - on precision ball bearings.



Rad Grauguß-Radkörper mit elastischem, fest aufgegossenem Laufbelag in VULKOLLAN® 92° Shore A: Farbe hellbraun, sehr abriebfest, hohe Tragfähigkeit - mit Präzisionskugellagern.

| | | | | | | | | | GG/SG | |
|-------------------|--|-----|----|----|----|----|----|----|-------|-------|
| VK LK 050 020 006 | | 50 | 20 | 6 | 23 | •• | 23 | 30 | GG | 90 |
| VK LR 065 030 012 | | 65 | 30 | 12 | 41 | ≡ | 41 | 50 | GG | 175 |
| VK LK 080 030 012 | | 80 | 30 | 12 | 41 | •• | 39 | 38 | GG | 225 |
| VK LK 080 030 015 | | 80 | 30 | 15 | 41 | •• | 37 | 38 | GG | 225 |
| VK LK 100 035 012 | | 100 | 35 | 12 | 44 | •• | 42 | 44 | GG | 300 |
| VK LK 100 035 015 | | 100 | 35 | 15 | 44 | •• | 40 | 44 | GG | 300 |
| VK LK 125 035 012 | | 125 | 35 | 12 | 44 | •• | 42 | 43 | GG | 375 |
| VK LK 125 035 015 | | 125 | 35 | 15 | 44 | •• | 40 | 43 | GG | 375 |
| VK LK 140 050 020 | | 140 | 50 | 20 | 50 | •• | 48 | 63 | GG | 600 |
| VK LK 140 050 025 | | 140 | 50 | 25 | 50 | •• | 48 | 63 | GG | 600 |
| VK LK 150 035 012 | | 150 | 35 | 12 | 44 | •• | 42 | 43 | GG | 450 |
| VK LK 150 035 015 | | 150 | 35 | 15 | 44 | •• | 40 | 43 | GG | 450 |
| VK LK 160 050 020 | | 160 | 50 | 20 | 50 | •• | 48 | 70 | GG | 700 |
| VK LK 160 050 025 | | 160 | 50 | 25 | 50 | •• | 48 | 70 | GG | 700 |
| VK LK 180 050 020 | | 180 | 50 | 20 | 50 | •• | 48 | 63 | GG | 750 |
| VK LK 180 050 025 | | 180 | 50 | 25 | 50 | •• | 48 | 63 | GG | 750 |
| VK LK 200 050 020 | | 200 | 50 | 20 | 50 | •• | 48 | 70 | GG | 900 |
| VK LK 200 050 025 | | 200 | 50 | 25 | 50 | •• | 48 | 70 | GG | 900 |
| VK LK 200 050 030 | | 200 | 50 | 30 | 50 | •• | 48 | 70 | GG | 900 |
| VK LK 230 050 020 | | 230 | 50 | 20 | 50 | •• | 48 | 70 | GG | 950 |
| VK LK 230 050 025 | | 230 | 50 | 25 | 50 | •• | 48 | 70 | GG | 950 |
| VK LK 230 050 030 | | 230 | 50 | 30 | 50 | •• | 48 | 70 | GG | 950 |
| VK LK 250 050 020 | | 250 | 50 | 20 | 50 | •• | 48 | 70 | GG | 1.050 |
| VK LK 250 050 025 | | 250 | 50 | 25 | 50 | •• | 48 | 70 | GG | 1.050 |
| VK LK 250 050 030 | | 250 | 50 | 30 | 50 | •• | 48 | 70 | GG | 1.050 |
| VK LK 280 050 020 | | 280 | 50 | 20 | 50 | •• | 48 | 70 | GG | 1.150 |
| VK LK 280 050 025 | | 280 | 50 | 25 | 50 | •• | 48 | 70 | GG | 1.150 |



Vulkoprin nv • Herderstraat 4 • Tielt-8700-BE • T. + 32 (0)51 403 806 • info@vulkoprin.be • www.vulkoprin.be
Vulkoprin-Deutschland GmbH & Co. KG • Uphäuser Weg 91 • D 32429 Minden • Tel.: + 49 (0) 571 828 870 • info@vulkoprin.de • www.vulkoprin.de
















EXCLUSIVELY DISTRIBUTED IN NORTH AMERICA BY:
Acorn Industrial Products Co. - 800-523-5474 - AcornIndustrialProducts.com - King of Prussia, PA 19406

Load wheels • Laufräder L serie • Serie L

Load capacity till 1.200kg • Tragfähigkeit bis 1.200kg
Tread width 30<>50mm • Radbreite 30<>50mm



|  |  |  |  |  |  |  |  | GG/SG |  |
|---|---|---|---|---|---|--|---|-------|---|
| VK LK 280 050 030 | 280 | 50 | 30 | 50 |  | 48 | 70 | GG | 1.150 |
| VK LK 300 050 025 | 300 | 50 | 25 | 50 |  | 48 | 90 | GG | 1.200 |
| VK LK 300 050 030 | 300 | 50 | 30 | 50 |  | 48 | 90 | GG | 1.200 |
| VK LK 300 050 035 | 300 | 50 | 35 | 50 |  | 48 | 90 | GG | 1.200 |



EXCLUSIVELY DISTRIBUTED IN NORTH AMERICA BY:

Acorn Industrial Products Co. - 800-523-5474 - AcornIndustrialProducts.com - King of Prussia, PA 19406

Load wheels • Laufräder M serie • Serie M

Load capacity till 1.900kg • Tragfähigkeit bis 1.900kg
Tread width 65mm • Radbreite 65mm



Wheel cast iron centre with elastic, firmly bonded tyre in VULKOLLAN® 92° Shore A: colour light brown, extremely wear-resistant, high load capacity - on precision ball bearings.



Rad Grauguß-Radkörper mit elastischem, fest aufgegossenem Laufbelag in VULKOLLAN® 92° Shore A: Farbe hellbraun, sehr abriebfest, hohe Tragfähigkeit - mit Präzisionskugellagern.

| VK MK 100 065 020 | | 100 | 65 | 20 | 65 | •• | 63 | 76 | GG | 575 |
|-------------------|--|-----|----|----|----|----|----|----|----|-------|
| VK MK 100 065 025 | | 100 | 65 | 25 | 65 | •• | 63 | 76 | GG | 575 |
| VK MK 100 065 030 | | 100 | 65 | 30 | 65 | •• | 63 | 76 | GG | 575 |
| VK MK 125 065 020 | | 125 | 65 | 20 | 65 | •• | 63 | 85 | GG | 675 |
| VK MK 125 065 025 | | 125 | 65 | 25 | 65 | •• | 63 | 85 | GG | 675 |
| VK MK 125 065 030 | | 125 | 65 | 30 | 65 | •• | 63 | 85 | GG | 675 |
| VK MK 150 065 020 | | 150 | 65 | 20 | 65 | •• | 63 | 66 | GG | 800 |
| VK MK 150 065 025 | | 150 | 65 | 25 | 65 | •• | 63 | 66 | GG | 800 |
| VK MK 150 065 030 | | 150 | 65 | 30 | 65 | •• | 63 | 66 | GG | 800 |
| VK MK 180 065 025 | | 180 | 65 | 25 | 65 | •• | 63 | 70 | GG | 900 |
| VK MK 180 065 030 | | 180 | 65 | 30 | 65 | •• | 63 | 70 | GG | 900 |
| VK MK 200 065 025 | | 200 | 65 | 25 | 65 | •• | 63 | 80 | GG | 1.100 |
| VK MK 200 065 030 | | 200 | 65 | 30 | 65 | •• | 63 | 80 | GG | 1.100 |
| VK MK 200 065 035 | | 200 | 65 | 35 | 65 | •• | 63 | 80 | GG | 1.100 |
| VK MK 250 065 025 | | 250 | 65 | 25 | 65 | •• | 63 | 80 | GG | 1.350 |
| VK MK 250 065 030 | | 250 | 65 | 30 | 65 | •• | 63 | 80 | GG | 1.350 |
| VK MK 250 065 035 | | 250 | 65 | 35 | 65 | •• | 63 | 80 | GG | 1.350 |
| VK MK 300 065 030 | | 300 | 65 | 30 | 65 | •• | 63 | 90 | GG | 1.550 |
| VK MK 300 065 035 | | 300 | 65 | 35 | 65 | •• | 63 | 90 | GG | 1.550 |
| VK MK 360 065 030 | | 360 | 65 | 30 | 65 | •• | 63 | 90 | GG | 1.850 |
| VK MK 360 065 035 | | 360 | 65 | 35 | 65 | •• | 63 | 90 | GG | 1.850 |
| VK MK 400 065 030 | | 400 | 65 | 30 | 65 | •• | 63 | 90 | GG | 1.900 |
| VK MK 400 065 035 | | 400 | 65 | 35 | 65 | •• | 63 | 90 | GG | 1.900 |



Vulkoprin nv • Herderstraat 4 • Tielt-8700-BE • T. + 32 (0)51 403 806 • info@vulkoprin.be • www.vulkoprin.be
Vulkoprin-Deutschland GmbH & Co. KG • Uphauer Weg 91 • D 32429 Minden • Tel.: + 49 (0) 571 828 870 • info@vulkoprin.de • www.vulkoprin.de


EXCLUSIVELY DISTRIBUTED IN NORTH AMERICA BY:



Acorn Industrial Products Co. - 800-523-5474 - AcornIndustrialProducts.com - King of Prussia, PA 19406

Load wheels • Laufräder X serie • Serie X

Load capacity till 9.200kg • Tragfähigkeit bis 9.200kg
Tread width 100<>200mm • Radbreite 100<>200mm



Wheel cast iron or steel welded centre with elastic, firmly bonded tyre in VULKOLLAN® 92° Shore A: colour light brown, extremely wear-resistant, high load capacity - on precision ball bearings.

Rad Körper in Grauguß oder Stahlschweißkonstruktion mit elastischem, fest aufgegossenem Laufbelag in VULKOLLAN® 92° Shore A: Farbe hellbraun, sehr abriebfest, hohe Tragfähigkeit - mit Präzisionskugellagern.

| VK XK 250 130 030 | | 250 | 130 | 30 | 130 | •• | 128 | 101 | SG | 2.700 |
|-------------------|--|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|-------|
| VK XK 250 130 040 | | 250 | 130 | 40 | 130 | •• | 128 | 108 | SG | 2.700 |
| VK XK 300 100 030 | | 300 | 100 | 30 | 100 | •• | 98 | 102 | GG | 2.400 |
| VK XK 300 100 040 | | 300 | 100 | 40 | 100 | •• | 98 | 102 | GG | 2.400 |
| VK XK 300 100 050 | | 300 | 100 | 50 | 100 | •• | 98 | 102 | GG | 2.400 |
| VK XK 300 135 050 | | 300 | 135 | 50 | 135 | •• | 133 | 114 | SG | 3.250 |
| VK XK 300 135 060 | | 300 | 135 | 60 | 135 | •• | 133 | 139 | SG | 3.250 |
| VK XK 330 100 040 | | 330 | 100 | 40 | 100 | •• | 98 | 110 | GG | 2.650 |
| VK XK 330 100 050 | | 330 | 100 | 50 | 100 | •• | 98 | 110 | GG | 2.650 |
| VK XK 350 100 040 | | 350 | 100 | 40 | 100 | •• | 98 | 110 | GG | 2.600 |
| VK XK 350 100 050 | | 350 | 100 | 50 | 100 | •• | 98 | 110 | GG | 2.600 |
| VK XK 350 100 060 | | 350 | 100 | 60 | 100 | •• | 98 | 110 | GG | 2.600 |
| VK XK 400 100 040 | | 400 | 100 | 40 | 100 | •• | 98 | 120 | GG | 3.050 |
| VK XK 400 100 050 | | 400 | 100 | 50 | 100 | •• | 98 | 120 | GG | 3.050 |
| VK XK 400 100 060 | | 400 | 100 | 60 | 100 | •• | 98 | 120 | GG | 3.050 |
| VK XK 400 125 050 | | 400 | 125 | 50 | 125 | •• | 123 | 150 | GG | 3.850 |
| VK XK 400 125 060 | | 400 | 125 | 60 | 125 | •• | 123 | 150 | GG | 3.850 |
| VK XK 400 150 050 | | 400 | 150 | 50 | 150 | •• | 148 | 114 | SG | 4.600 |
| VK XK 400 150 060 | | 400 | 150 | 60 | 150 | •• | 148 | 139 | SG | 4.600 |
| VK XK 400 150 070 | | 400 | 150 | 70 | 150 | •• | 148 | 159 | SG | 4.600 |
| VK XK 425 150 050 | | 425 | 150 | 50 | 150 | •• | 148 | 114 | SG | 4.900 |
| VK XK 425 150 060 | | 425 | 150 | 60 | 150 | •• | 148 | 139 | SG | 4.900 |
| VK XK 425 150 070 | | 425 | 150 | 70 | 150 | •• | 148 | 159 | SG | 4.900 |
| VK XK 450 100 050 | | 450 | 100 | 50 | 100 | •• | 98 | 114 | SG | 3.500 |
| VK XK 450 100 060 | | 450 | 100 | 60 | 100 | •• | 98 | 139 | SG | 3.500 |
| VK XK 450 100 070 | | 450 | 100 | 70 | 100 | •• | 98 | 139 | SG | 3.500 |
| VK XK 450 125 050 | | 450 | 125 | 50 | 125 | •• | 123 | 114 | SG | 4.300 |



Vulkoprin nv • Herderstraat 4 • Tielt-8700-BE • T. + 32 (0)51 403 806 • info@vulkoprin.be • www.vulkoprin.be
Vulkoprin-Deutschland GmbH & Co. KG • Uphausener Weg 91 • D 32429 Minden • Tel.: + 49 (0) 571 828 870 • info@vulkoprin.de • www.vulkoprin.de



EXCLUSIVELY DISTRIBUTED IN NORTH AMERICA BY:
Acorn Industrial Products Co. - 800-523-5474 - AcornIndustrialProducts.com - King of Prussia, PA 19406

Load wheels • Laufräder X serie • Serie X

Load capacity till 9.200kg • Tragfähigkeit bis 9.200kg
Tread width 100<>200mm • Radbreite 100<>200mm



| | | | | | | | | | GG/SG | |
|-------------------|--|-----|-----|----|-----|--|-----|-----|-------|-------|
| VK XK 450 125 060 | | 450 | 125 | 60 | 125 | | 123 | 139 | SG | 4.300 |
| VK XK 450 125 070 | | 450 | 125 | 70 | 125 | | 123 | 159 | SG | 4.300 |
| VK XK 500 100 050 | | 500 | 100 | 50 | 100 | | 98 | 114 | SG | 3.850 |
| VK XK 500 100 060 | | 500 | 100 | 60 | 100 | | 98 | 139 | SG | 3.850 |
| VK XK 500 100 070 | | 500 | 100 | 70 | 100 | | 98 | 159 | SG | 3.850 |
| VK XK 500 125 060 | | 500 | 125 | 60 | 125 | | 123 | 139 | SG | 4.800 |
| VK XK 500 125 070 | | 500 | 125 | 70 | 125 | | 123 | 159 | SG | 4.800 |
| VK XK 500 125 080 | | 500 | 125 | 80 | 125 | | 123 | 171 | SG | 4.800 |
| VK XK 500 150 060 | | 500 | 150 | 60 | 150 | | 148 | 139 | SG | 5.750 |
| VK XK 500 150 070 | | 500 | 150 | 70 | 150 | | 148 | 159 | SG | 5.750 |
| VK XK 500 150 080 | | 500 | 150 | 80 | 150 | | 148 | 171 | SG | 5.750 |
| VK XK 500 230 060 | | 500 | 230 | 60 | 230 | | 228 | 139 | SG | 8.850 |
| VK XK 500 230 070 | | 500 | 230 | 70 | 230 | | 228 | 159 | SG | 8.850 |
| VK XK 500 230 080 | | 500 | 230 | 80 | 230 | | 228 | 171 | SG | 8.850 |
| VK XK 530 150 060 | | 530 | 150 | 60 | 150 | | 148 | 139 | SG | 5.700 |
| VK XK 530 150 070 | | 530 | 150 | 70 | 150 | | 148 | 159 | SG | 5.700 |
| VK XK 530 150 080 | | 530 | 150 | 80 | 150 | | 148 | 159 | SG | 5.700 |
| VK XK 600 150 060 | | 600 | 150 | 60 | 150 | | 148 | 139 | SG | 6.900 |
| VK XK 600 150 070 | | 600 | 150 | 70 | 150 | | 148 | 159 | SG | 6.900 |
| VK XK 600 150 080 | | 600 | 150 | 80 | 150 | | 148 | 171 | SG | 6.900 |
| VK XK 600 175 070 | | 600 | 175 | 70 | 175 | | 173 | 159 | SG | 8.050 |
| VK XK 600 175 080 | | 600 | 175 | 80 | 175 | | 173 | 171 | SG | 8.050 |
| VK XK 600 175 090 | | 600 | 175 | 90 | 175 | | 173 | 193 | SG | 8.050 |
| VK XK 600 200 080 | | 600 | 200 | 80 | 200 | | 198 | 171 | SG | 9.200 |
| VK XK 600 200 090 | | 600 | 200 | 90 | 200 | | 198 | 193 | SG | 9.200 |



Vulkoprin nv • Herderstraat 4 • Tielt-8700-BE • T. + 32 (0)51 403 806 • info@vulkoprin.be • www.vulkoprin.be
Vulkoprin-Deutschland GmbH & Co. KG • Uphäuser Weg 91 • D 32429 Minden • Tel.: + 49 (0) 571 828 870 • info@vulkoprin.de • www.vulkoprin.de



EXCLUSIVELY DISTRIBUTED IN NORTH AMERICA BY:
Acorn Industrial Products Co. - 800-523-5474 - AcornIndustrialProducts.com - King of Prussia, PA 19406